



Adaptador de Corriente para Manguera JLML-2835-08 / Carga máx. 300 W.

SKU: JLPM-15-08 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$35.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente para Manguera Led 127 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Manguera JLML-2835-07 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 4.20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Resina Transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color: Blanca 6500K, Cálida 2700K <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Luz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Trabajo: -15°C a 50°C </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 500W <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Corte: Cada 25cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete: 50 metros </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instrucciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Situar la manguera y el conector de manera correcta para la conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrir el conector para tener acceso a los pines de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alienar los pines con la manguera <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrar el conector presionando fuerte </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de instalación </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protegida con resina transparente, altamente flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al polvo y chorros de agua constantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede realizar cortes cada 25cm (requiere un adaptador de corriente para cada corte) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para operación en exteriores y ambientes húmedos
Característica 2	Resina transparente resistente a agua, polvo y condiciones adversas
Característica 3	Rango de temperatura de trabajo -15°C a 50°C para climas extremos
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas con mínimo mantenimiento
Característica 5	Conector con pines alienables para instalación sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatible con mangueras LED JLML-2835-07 y JLML-2835-08