



Adaptador de Entrada DisplayPort- Salida HDMI | 1080p | Compatible con audio |

SKU: VC985 Marca: ATEN Categoría: Convertidores de Video

\$386.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador de DisplayPort a HDMI</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Adaptador de DisplayPort a HDMI que le permite conectar la salida DisplayPort de su dispositivo a la entrada HDMI de un televisor u otra pantalla. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'> Ofrece una solución de conversión de señal asequible pero de alto rendimiento. Por ello, este adaptador es perfecto para ordenadores de sobremesa y portátiles que admiten resoluciones de pantalla de hasta 1080p (1920x1080 a 60 Hz). </p> </div> </div> <!-- Título de características --> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 30px 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'> Características </h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 a 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Pixel Clock: 165 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: DP1.2a </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfases: 1 x DisplayPort macho (Blanco) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfases: 1 x HDMI tipo A hembra (Negro) </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Audio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1 x HDMI tipo A hembra (Negro) </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20-60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0 - 80% Sin condensación </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.04 kg (0.09 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 18.00 x 4.50 x1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 pulgadas) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen 3 con texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Plug and Play</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'> No se necesita ningún controlador ni software adicional. Es la solución perfecta para conectar entradas DisplayPort a pantallas de salida HDMI. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de señal digital audio y video sin degradación
Característica 2	Operación inmediata sin instalación de controladores
Característica 3	Diseño compacto para transporte y uso móvil
Característica 4	Compatible con equipos de escritorio y portátiles
Característica 5	Pixel clock de 165 MHz para transmisión estable
Característica 6	Rango térmico de operación de 0 a 50 °C