



Adaptador de Ethernet E10G18-T1 | 10 Gbps / Compatible con PCIe 3.0 y 2.0 | Autonegociación de 4 u 8 Canales | Perfil Bajo y Altura Completa | Compatibilidad con Synology DSM 6.1.7 o Posterior.

SKU: E10G22-T1-MINI Marca: SYNOLOGY Categoría: Accesorios

\$3,701.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>El Adaptador de Ethernet E10G18-T1 de Synology es una solución avanzada para migrar sin problemas a un entorno de red 10 GbE utilizando su infraestructura existente. Equipado con un conector RJ-45 y compatible con los estándares IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) y 802.3x, este adaptador ofrece compatibilidad con versiones anteriores y autonegociación entre velocidades de datos de 10 Gbps, 5 Gbps, 2.5 Gbps, 1 Gbps y 100 Mbps. Es ideal para superar los cuellos de botella en la transmisión de datos en pequeñas empresas y entornos domésticos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compatibilidad con estándares Ethernet IEEE 802.3an, 802.3bz, 802.3ab, 802.3u y 802.3x <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps por puerto <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Modo de funcionamiento de red dúplex completo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compatibilidad con Synology DiskStation Manager (DSM) 6.1.7 o posterior <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Interfaz PCI Express compatible con PCIe 3.0 y 2.0 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Autonegociación de 4 u 8 canales <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Certificaciones FCC, CE y BSMI <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Garantía de 3 años </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Velocidades de transferencia: 10 Gbps, 5 Gbps, 2.5 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Interfaz: PCI Express (PCIe 3.0 y 2.0) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Autonegociación: 4 u 8 canales <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C (32 a 104°F) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Humedad relativa: 5% al 95% HR </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Conector RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compatibilidad con estándares IEEE 802.3an, 802.3bz, 802.3ab, 802.3u y 802.3x <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Modo de funcionamiento: Dúplex completo </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pequeñas Empresas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Ideal para superar cuellos de botella en la transmisión de datos en entornos empresariales pequeños.</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Beneficios</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Usuarios Domésticos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Perfecto para usuarios domésticos que necesitan alta velocidad de red para transferencias de datos rápidas.</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Características</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Migración a 10 GbE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Facilita la migración a un entorno de red 10 GbE utilizando la infraestructura existente.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Migración gradual a 10GbE sin reemplazar infraestructura cableada existente
Característica 2	Autonegociación automática entre 100 Mbps, 1, 2.5, 5 y 10 Gbps según capacidad del switch
Característica 3	Compatibilidad multiestándar IEEE 802.3an/bz/ab/u/x para interoperabilidad garantizada
Característica 4	Operación estable en rangos térmicos de 0 a 40 °C (32 a 104 °F) en centros de datos sin climatización extrema
Característica 5	Diseño dual perfil bajo y altura completa para instalación en servidores compactos o torre
Característica 6	Eliminación de cuellos de botella en transferencias de grandes volúmenes de datos