



Adaptador de HDMI a VGA

SKU: VC810 Marca: ATEN Categoría: Convertidores de Video

\$480.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; text-align: justify; color: inherit;'> El VC810 es un conversor de HDMI a VGA que le permite conectar una fuente HDMI (p. ordenador portátil, de sobremesa, ultraportátil, etc.) directamente a single display VGA (p. un proyector, monitor LCD, etc.) sin ampliar a single display compatible con conexión HDMI que tenga un coste adicional. Admite resoluciones de vídeo frecuentemente usadas de hasta 1920 x 1200. El VC810 resulta compacto y práctico de instalar sin necesidad de software, solo tendrá que hacer las conexiones de hardware. Además, este conversor plug-and-play no requiere una fuente de alimentación externa, lo que resulta ideal para entornos como salones de conferencias en los que se desarrollan presentaciones o reuniones, ya que garantiza facilidad de transporte, sencillez de instalaciones y posibilidades de administración excelentes. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x HDMI tipo A macho (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x HDB-15 hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ω </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo: 200 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: Hasta 1920 x 1200 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10 - 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 40 - 85%, sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0,01 kg (0.02 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 4.55 x 2.30 x 1.48 cm (1.79 x 0.91 x 0.58 in.) <p style='font-size: 12px; color: inherit; margin-top: 10px; opacity: 0.8;'> Nota: Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. </p> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa HDMI a VGA sin costos adicionales
Característica 2	Resoluciones hasta 1920 x 1200 para video profesional
Característica 3	Instalación plug-and-play sin software requerido
Característica 4	Diseño compacto y portátil para movilidad
Característica 5	Operación sin fuente de alimentación externa
Característica 6	Ideal para presentaciones en salones de conferencias