



Adaptador de Interconexión / BNC Hembra a Conector-Rosca / Cuerpo Niquelado / Contacto de Plata / Compatible Kenwood e Icom

SKU: RFB-1145 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$170.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador de interconexión permite la conversión de conector BNC hembra a conector-rosca especializado para equipos de radio portátiles Kenwood e Icom. Fabricado con cuerpo niquelado que asegura resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en entornos de uso intensivo. El contacto central de plata garantiza transferencia de señal con mínimas pérdidas por resistencia eléctrica, mientras que el aislante dieléctrico de teflón mantiene la integridad del aislamiento bajo condiciones térmicas y mecánicas exigentes. Su formato compacto de montaje en línea facilita la integración en configuraciones de cableado con restricciones de espacio.

Características Principales

- Adaptador BNC hembra a conector-rosca especializado
- Cuerpo niquelado para mayor durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión
- Contacto central de plata para óptima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón resistente a condiciones extremas
- Compatibilidad verificada con radios Kenwood e Icom
- Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
- Montaje en línea para integración sencilla en cableado existente

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tipo de Adaptador

BNC hembra a conector-rosca para Kenwood o Icom

Modo de Montaje

En línea

Material del Cuerpo

Color: inherit; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

Contacto Central

Plata

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Aislante Dieléctrico

Color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.5;

TK-240, TK-340, TK-250, TK-350, TK-260, TK-360, TK-270, TK-370

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Color: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.5;

IC-F11, IC-F21, IC-F14, IC-F24, IC-3003, IC-4003, IC-3013, IC-4013, IC-3021, IC-4021, IC-3103, IC-4103

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo niquelado para mayor durabilidad mecánica
Característica 2	Contacto central de plata para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón resistente a condiciones extremas
Característica 4	Compatibilidad verificada con radios Kenwood e Icom
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Montaje en línea para integración sencilla en cableado existente