

Adaptador de Manguera LED / Control Remoto RGB / IP65 / 12V DC / 120° / 150W / Interior-Exterior

SKU: JLPM-01 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Garantía: 3 años

$245.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador con control remoto está diseñado para integrarse con mangueras LED RGB estándar, permitiendo la gestión de iluminación decorativa e indirecta en espacios residenciales y comerciales. Su conector seguro asegura una alimentación estable hacia la manguera, mientras que la conversión de voltaje de 127V a 12V DC protege los componentes LED. La construcción compacta con certificación IP65 habilita su despliegue tanto en interiores como en exteriores, soportando condiciones de humedad en baños, techos falsos y áreas exteriores cubiertas. La instalación no requiere herramientas adicionales, facilitando su adopción por equipos de mantenimiento interno.

Características Principales

Control remoto para ajuste dinámico de colores RGB

Conector seguro con contacto estable y continuo

Instalación sin herramientas especializadas

Diseño compacto con resistencia al agua (IP65)

Compatible con mangueras LED RGB estándar

Conversión de potencia 127V~ a 12V DC

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Adaptador de Manguera LED con Control Remoto

Material

Plástico, Resina

Protección

IP65 (resistente a polvo y chorros de agua)

Ángulo de Iluminación

120°

Vida Útil

50,000 horas

Colores Disponibles

Blanco cálido, RGB

Voltaje de Entrada

DC 45-110V, 50/60Hz

Tensión de Operación

127V~ / 12V DC (salida)

Consumo Máximo

150W (modelo JLML-5050)

Ambiente de Instalación

Interiores y exteriores

Aplicaciones Recomendadas

Iluminación indirecta y decorativa ideal para: habitaciones, closets, escaleras, techos falsos, baños, muebles y espacios exteriores cubiertos que requieran efectos lumínicos personalizables mediante control remoto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Control remoto para personalización de colores RGB**
Característica 2	**Conector seguro que garantiza iluminación estable**
Característica 3	**Instalación sencilla sin herramientas especializadas**
Característica 4	**Diseño compacto con protección contra agua y polvo**
Característica 5	**Compatible con mangueras LED RGB estándar del mercado**
Característica 6	**Operación confiable con conversión de 127V a 12V DC**