



Adaptador de Manguera Modelo JUML-2835-01.

SKU: JLPM-04-5MM Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$39.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con mangueras LED RGB estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector seguro para iluminación estable <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación sin herramientas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión confiable hasta 12V de potencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 45-110V 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Resina Transparente <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fuente: LED SMD <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Luz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Trabajo: -15°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de Corte: Cada 100cm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: JLP-04-MM5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Conector Manguera Led de 1 Línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Pin: 5mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de instalación </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación de interiores <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación de exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Decoración arquitectónica <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización y acentos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada corte requiere un adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sin herramientas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra polvo y chorros de agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Resina transparente para mayor flexibilidad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>NOM-003-SCFI-2014 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelo de Caja</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 10 pz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 10mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Manguera LED estándar</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de Uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -15°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra salpicaduras y polvo (IP65) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altamente flexible y adaptable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Identifique el pin de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserte el pin en la manguera <li style='margin-bottom: 5px;*>Conecte al adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que estén unidos </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px;*> <p style='margin: 5px 0;*>Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06720</p> <p style='margin: 5px 0;*>Ciudad de México | www.jwjlight.mx | Tel: (55) 5566-7777</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector seguro para iluminación estable sin fluctuaciones
Característica 2	Instalación sin herramientas adicionales requeridas
Característica 3	Resina transparente para flexibilidad y durabilidad extendida
Característica 4	Protección IP65 para uso en interiores y exteriores
Característica 5	Compatible con cortes cada 100cm para personalización
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas de operación continua