



Adaptador de Montaje para Domo PTZ / Aluminio 6061 / 71×71×45 mm / 138 g / Rosca Interna / Exterior

SKU: DS-1681ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$124.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este adaptador de montaje está diseñado específicamente para domos PTZ de las series DS-2DF1-5XX y DS-2AF1-5XX, facilitando su instalación en configuraciones de pared existentes. Fabricado en aleación de aluminio 6061, ofrece una combinación óptima de resistencia estructural y peso reducido para aplicaciones en exteriores. La rosca interna permite un ajuste preciso y seguro, mientras que su diseño compacto posibilita la adaptación a montajes de terceros sin necesidad de modificar la infraestructura instalada. Es ideal para proyectos de seguridad residencial y comercial que requieren flexibilidad en el despliegue de cámaras motorizadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Compatibilidad con domos PTZ serie DS-2DF1-5XX y DS-2AF1-5XXAjuste preciso mediante rosca interna de paredDiseño robusto para condiciones exterioresFabricación en aleación de aluminio 6061 duraderoFácil instalación en configuraciones existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aleación de aluminio 6061</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>71 × 71 × 45 mm
(2.80' × 2.80' × 1.77')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aprox. 138 g
(0.30 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Serie DS-2DF1-5XX
Serie DS-2AF1-5XX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pared con rosca interna</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Instalación en sistemas existentes
Adaptación a montajes de terceros
Seguridad residencial y comercial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con series DS-2DF1-5XX y DS-2AF1-5XX
Característica 2	Rosca interna para ajuste preciso en pared
Característica 3	Construcción en aluminio 6061 de alta resistencia
Característica 4	Diseño ligero de solo 138 gramos
Característica 5	Adaptable a montajes de terceros existentes
Característica 6	Optimizado para condiciones climáticas exteriores