



Manual de propietario

¡Por favor lea este manual antes de conectar el adaptador!

Adaptador de pared de 12 Vcd

Modelo: PLDC1000T



¡PRECAUCION!

Advertencia.- Para reducir el riesgo de incendio o de una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. No hay partes operables por el usuario en el interior.

Remita a personal calificado de usuario.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaje.

- 1.) Se recomienda se retome su fuente de alimentación a un distribuidor calificado para cualquier servicio o reparación. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o de incendio.
- 2.) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el adaptador de pared antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
- 3.) No utilizar cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario. Si un cable de extensión debe ser utilizado asegúrese de que las clavijas del enchufe son iguales en número, tamaño y forma que las del enchufe de alimentación original.
- 4.) Mantenga el adaptador lejos de la humedad y el agua.

DESCRIPCIÓN

El adaptador de pared PLDC1000T es un adaptador de pared de 12 Vcc, 1 A, a partir de una alimentación de línea con voltaje en rango de 100-240 Vca 50/60 Hz, 0.5 A

CONEXIÓN Y OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA! Antes de conectar la unidad a la toma de corriente, revise por favor que el voltaje provisto localmente sea de 100-240 Vca 60Hz.

SOLUCION GENERAL DE PROBLEMAS

PROBLEMA:

El adaptador de alimentación no tiene voltaje.

Causa probable, solución propuesta

- No hay energía en la toma de corriente de CA, compruebe si hay energía en la toma de corriente.
- La unidad está defectuosa, Llame por asistencia técnica.

PROBLEMA:

El voltaje de salida es 0 Vcc o muy bajo

Causa probable, solución propuesta

- El voltaje de entrada está muy bajo.
- Compruebe que la tensión de entrada es 100-240 Vca 60 Hz. La unidad está en condiciones límite de corriente.
- Revise en los terminales de salida si es debido a la sobrecarga causada por un cortocircuito. Retire la carga. Si el voltaje de salida consigue ser restaurado, la carga está en cortocircuito o está ofreciendo una gran impedancia reactiva.

Datos del importador y/o distribuidor:

Sistemas y Servicios de Comunicación SA de CV Ave. 20 de

Noviembre # 805 Col. Centro Chihuahua, Chih., México 31000

Tel. (614) 415-2525