



Adaptador de Pared / 12 VCC 1 A / Entrada Universal 100-240 VCA / Cable 0.5 m Doble Extremo / NEMA 1-15 / Operación 0°C a 40°C

SKU: PL-DC-1000T Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$57.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de pared diseñado para alimentación de dispositivos en sistemas de seguridad y control de acceso. Proporciona salida estabilizada de 12 VCC con tolerancia de ±5% a partir de entrada universal 100-240 VCA, compatible con infraestructura eléctrica de cualquier región. La corriente de salida de 1 A permite operar cámaras de CCTV, lectores biométricos, controladores de acceso y equipos de monitoreo con requerimientos moderados de consumo. El factor de forma compacto y los cables de 0.5 m en ambos extremos facilitan instalaciones limpias en gabinetes, racks de comunicaciones o puntos de terminación reducidos. El rango de temperatura de operación de 0°C a 40°C lo hace apto para despliegue en interiores con climatización básica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de salida: 12 VCC ±5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente de salida: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia nominal: 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector de entrada: NEMA 1-15 (clavija a VCA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector de salida: jack macho VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones (L x W x H): 70 x 65 x 24 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud de cable: 0.5 m a toma de alimentación / 0.5 m a conexión del dispositivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Voltaje de salida: 12 VCC ±5%</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Corriente de salida: 1 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Frecuencia nominal: 50/60 Hz</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones (L x W x H): 70 x 65 x 24 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: plástico ABS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color: negro</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Cableado</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada: conector a VCA (NEMA 1-15)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida: jack macho VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cable a toma: 0.5 m</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cable a dispositivo: 0.5 m</p></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Biométricos de control de acceso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Múltiples aplicaciones de alimentación de periféricos de bajo consumo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue en cualquier región
Característica 2	Salida regulada 12 VCC ±5% para alimentación estable de dispositivos
Característica 3	Corriente de 1 A para cámaras CCTV, control de acceso y biométricos
Característica 4	Diseño compacto 70 x 65 x 24 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Cable de 0.5 m en ambos extremos para conexión directa sin extensiones
Característica 6	Rango operativo 0°C a 40°C para entornos industriales controlados