



Adaptador de Pared de 12Vcc @ 1 A con cable y clavija Nema 1-15 / 0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo

SKU: PL-DC-1000T Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$60.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*> PL-DC-1000T</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;*> Adaptador de voltaje de 12 Vcc; 1 Amper</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 8px 0;*> >0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo</p> <p style='color: inherit; margin: 20px 0 0 0;*> >Sistemas de alimentación de cámaras de CCTV, Control de Acceso y múltiples aplicaciones.</p> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;*> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*> >Voltaje de salida: 12 Vcc +/- 5% <li style='margin-bottom: 5px;*> >Corriente de salida: 1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;*> >Frecuencia nominal: 50/60 Hz <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;*> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >Entrada: Conector a Vca <li style='margin-bottom: 5px;*> >Salida: Jack macho Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*> >Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*> >Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> >Temperatura de operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*> >Dimensiones (L x W x H): 70 x 65 x 24 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; max-width: 400px; margin: 0 auto 20px auto;*> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV <li style='margin-bottom: 5px;*> >Biometricos de Control de Acceso <li style='margin-bottom: 5px;*> >Varios </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-top: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> - 1 Año de Garantía</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue en cualquier región
Característica 2	Salida regulada 12 VCC ±5% para alimentación estable de dispositivos
Característica 3	Corriente de 1 A para cámaras CCTV, control de acceso y biométricos
Característica 4	Diseño compacto 70 x 65 x 24 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Cable de 0.5 m en ambos extremos para conexión directa sin extensiones
Característica 6	Rango operativo 0°C a 40°C para entornos industriales controlados

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 16:54