



Adaptador de pared / Inyector PoE / 24 Vcc / 1 A / Controlado por chip IC / Protección contra OV, OC, SC, UV/ Fácil de instalar

SKU: ADPOE2403 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$165.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Potección contra: Sobre corriente / Sobre tensión / baja tensión / Cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 24 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Terminales a pared de fase y neutro <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 2 Puertos para red RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25°C a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 90 x 52 x 53 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutadores y enrutadores de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfonos VoIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de acceso inalámbrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyectores Poe <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Redes de Datos </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple integrada: sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y bajo voltaje
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 3	Control por chip IC que garantiza estabilidad eléctrica continua
Característica 4	Doble puerto RJ45 para integración directa en infraestructura de red
Característica 5	Diseño compacto 90 x 52 x 53 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Operación garantizada de -25°C a 65°C para entornos industriales exigentes