



Adaptador de pared / Inyector PoE / 48 Vcc / 0.5 A / Controlado por chip IC / Protección contra OV, OC, SC, UV/ Fácil de instalar

SKU: ADPOE4805    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$151.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;\*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;\*> <strong>ADPOE4805</strong></h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;\*> <h3> Adaptador de pared PoE 48 Vcc; 0.5 Amper</h3> </div> <p style='text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 30px 0;\*> <strong>Alta compatibilidad con múltiples dispositivos de red, que ayudarán a que la integración sea perfecta y funcional.</strong></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> <img alt='\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Voltaje de entrada:</strong> 100-240 Vca</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Protección contra:</strong> Sobre corriente / Sobre tensión / baja tensión / Cortocircuito</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Voltaje de salida:</strong> 48 Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Corriente de salida:</strong> 0.5 Amper</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Frecuencia nominal:</strong> 50-60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Potencia de salida:</strong> 24 W</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> <img alt='\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Entrada:</strong> Terminales a pared de fase y neutro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Salida:</strong> 2 Puertos para red RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Material:</strong> Plástico ABS</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Color:</strong> Negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Temperatura de operación:</strong> -25°C a 65 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> <strong>Dimensiones (L x W x H):</strong> 90 x 52 x 53 mm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> <img alt='\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Cámaras IP</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Conmutadores y enrutadores de red</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Teléfonos VoIP</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Puntos de acceso inalámbrico</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Inyectores Poe</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*> Sistemas de Redes de Datos</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección cuádruple integrada para máxima seguridad eléctrica            |
| Característica 2 | Doble puerto RJ45 para conexión de datos y alimentación simultánea        |
| Característica 3 | Rango térmico extendido de -25°C a 65°C para entornos industriales        |
| Característica 4 | Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores      |
| Característica 5 | Diseño compacto de 90 x 52 x 53 mm para instalación en espacios reducidos |
| Característica 6 | Compatibilidad con cámaras IP, switches, routers, VoIP y puntos de acceso |