



Adaptador de picos para barrera 1603-180 / Permite agregar hasta 4 secciones de 90 cm de picos poncha llantas a la barrera DKS 1603-180

SKU: 1603-168 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$23,206.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con sistemas automáticos de picos <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño robusto para uso industrial <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación en sistemas existentes <li style="margin-bottom: 5px;">Material resistente a la corrosión <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones optimizadas para espacio reducido </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 1603-168 <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero galvanizado <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 15' W x 39.75' H x 15.5' D (381mm W x 1010mm H x 394mm D) <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 1/2 HP <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 115, 230, 460 VAC <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 10°F a 115°F (-12°C a 46°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años en el operador, 1 año en componentes </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Lotes de estacionamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Agencias de carros para rentar <li style="margin-bottom: 5px;">Escuelas <li style="margin-bottom: 5px;">Concesionarios de autos <li style="margin-bottom: 5px;">Agencias de gobierno </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Mecánicamente enlaza los clavos al brazo de la barrera <li style="margin-bottom: 5px;">Límites magnéticos libres de mantenimiento <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria 'buffer' de entrada ascendente <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos para detectores de círculos de detección <li style="margin-bottom: 5px;">Secuencia automática con operadores para portones corredizos o batientes <li style="margin-bottom: 5px;">Método de desconexión 'Fail-secure' mecánico </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Componentes del Sistema</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Brazo de aluminio de 14 pies <li style="margin-bottom: 5px;">Brazo de madera de 1x4 de 14 pies <li style="margin-bottom: 5px;">Caja de transferir con placa protectora de lente <li style="margin-bottom: 5px;">Secciones de túnel de 3 pies <li style="margin-bottom: 5px;">Tapadera de cobertura <li style="margin-bottom: 5px;">Semáforo opcional (rojo/verde) </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Requisitos de Seguridad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">No usar en áreas con tráfico no controlado <li style="margin-bottom: 5px;">No usar donde vehículos crucen sobre los clavos en ángulo mayor a 90° <li style="margin-bottom: 5px;">No usar donde el tráfico exceda los 5 MPH <li style="margin-bottom: 5px;">Debe usarse con topes de velocidad <li style="margin-bottom: 5px;">Debe usarse con letreros de advertencia </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas de Instalación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje superficial sin necesidad de hacer zanjas <li style="margin-bottom: 5px;">Permite agregar hasta 4 secciones de 90 cm de picos <li style="margin-bottom: 5px;">Secciones de túnel combinables para lograr longitud deseada <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye manivela de mano para emergencias <li style="margin-bottom: 5px;">Requiere conexión a 115 VAC para accesorios </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas automáticos de picos
Característica 2	Diseño robusto para uso industrial
Característica 3	Fácil instalación en sistemas existentes
Característica 4	Material resistente a la corrosión
Característica 5	Dimensiones optimizadas para espacio reducido
Característica 6	Permite hasta 4 secciones de 90 cm de picos