



Adaptador de Radio en Línea / BNC Hembra a Plug Fono / Cuerpo Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón / Compatible Motorola GP350/GP300/P110/SP120

SKU: RFB-1141 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$48.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de radio en línea diseñado para interconectar equipos de comunicación portátiles Motorola con sistemas de antena o accesorios mediante transición de conector BNC hembra a plug fono. Su construcción incorpora contacto central bañado en oro que garantiza estabilidad de señal y minimiza pérdidas por contacto, mientras que el aislante dieléctrico de teflón proporciona seguridad eléctrica en condiciones de operación continua. El cuerpo niquelado ofrece resistencia a la corrosión en entornos de trabajo exigentes. El formato de montaje en línea facilita la integración sin requerir modificaciones estructurales en el equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Adaptador de conector BNC hembra a plug fono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje en línea para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo con acabado niquelado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contacto central bañado en oro para óptima conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislante dieléctrico de teflón para seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Motorola GP350, GP300, P110, SP120</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Materiales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Tipo de adaptador: BNC hembra a plug fono</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Contacto central: Bañado en oro</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Aislante dieléctrico: Teflón</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Cuerpo: Niquelado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje y Aplicación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Modo de montaje: En línea</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;*>Equipos compatibles: Motorola GP350, GP300, P110, SP120</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central bañado en oro para conexión estable y baja resistencia
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para alta seguridad eléctrica
Característica 3	Cuerpo niquelado resistente a corrosión y desgaste operativo
Característica 4	Montaje en línea para instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatibilidad verificada con radios Motorola GP350, GP300, P110 y SP120
Característica 6	Construcción robusta para entornos de comunicación profesional intensiva