



Adaptador de Red Synology E10G30-T2 | Doble Puerto 10 GbE | PCIe 3.0 x8 | Compatible con Synology | Link Aggregation.

SKU: E10G30-T2 Marca: SYNOLOGY Categoría: Accesorios

\$7,743.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El adaptador de red Synology E10G30-T2 de doble puerto de 10 GbE está diseñado para aumentar el rendimiento de la red en sistemas Synology compatibles. Ideal para empresas que requieren soporte para un número creciente de usuarios en tareas de copia de seguridad, posproducción, virtualización y otras cargas de trabajo con un uso intensivo del ancho de banda.

Características Principales

- Dos puertos de 10 GbE** para conectividad de alto rendimiento
- Compatibilidad** con Link Aggregation para aumentar el rendimiento y la redundancia
- Negociación automática** entre 10 Gbps y 1 Gbps
- Compatibilidad** con tecnologías de descarga de CPU
- Equilibrio de carga** para un rendimiento óptimo del sistema
- Garantía limitada** de 3 años

Detalles Técnicos

Especificaciones

Interfaz de bus del host: PCIe 3.0 x8

Velocidad de conexión: 10 Gbps / 1 Gbps

Conector: RJ45 de cobre

Modo de funcionamiento de red: Dúplex completo

Tamaño: 68,9 x 167,7 x 14,7 mm

Entorno operativo: 32°F a 104°F (0°C a 40°C), 8% a 80% HR

Entorno de almacenamiento: -5°F a 140°F (-20°C a 60°C), 5% a 95% HR

Interfaces y Conectividad

- Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T de 10 Gbps
- Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T de 1 Gbps
- IEEE 802.3ad Link Aggregation
- Control de flujo IEEE 802.3x
- Compatibilidad con Jumbo Frame de 1,5 a 9 KB
- Descarga de suma de comprobación TCP/UDP
- Descarga de recepción grande (LRO)
- Descarga de segmentación genérica (GSO)
- Descarga de segmentación TCP (TSO)
- Escala lateral de recepción (RSS)
- Escala lateral de transmisión (TSS)
- SR-IO
- Aplicaciones y Casos de Uso
- Copia de Seguridad
- Ideal para tareas de copia de seguridad de alto rendimiento en entornos empresariales
- Posproducción
- Perfecto para flujos de trabajo de posproducción que requieren transferencias de datos rápidas
- Virtualización
- Optimizado para entornos de virtualización que demandan un ancho de banda elevado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble puerto 10GbE para mayor capacidad
Característica 2	Link Aggregation para rendimiento y redundancia mejorados
Característica 3	Interfaz PCIe 3.0 x8 de alta velocidad
Característica 4	Descarga de CPU para eficiencia óptima
Característica 5	Soporte Jumbo Frame hasta 9KB
Característica 6	Ideal para virtualización y copia de seguridad