



Adaptador de Sujetadores de Presión / Acero Inoxidable / Tubo 1 a 2 (25.4 a 50.8 mm) / Agujero Pasante 3/4' / Paquete 10 Piezas

SKU: STS-312 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$2,705.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El adaptador de sujetadores de presión es una solución robusta diseñada para instalaciones de cables coaxiales en estructuras redondas. Fabricado completamente en acero inoxidable, garantiza una sujeción firme y duradera incluso en condiciones ambientales exigentes. Su diseño con agujero pasante de 3/4 pulgada permite un montaje rápido y seguro, ideal para proyectos de telecomunicaciones, radiodifusión y redes inalámbricas. La compatibilidad con tubos de 1 a 2 pulgadas (25.4 a 50.8 mm) y cables coaxiales de hasta 1-5/8 pulgada lo convierte en una opción versátil para instalaciones profesionales. El paquete de 10 piezas facilita la planificación de despliegues de mayor escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción total en acero inoxidable para resistencia a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje mediante agujero pasante de 3/4 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;*>Ancho externo de 1,012.444 mm para máxima compatibilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con diámetros de tubo de 25.4 a 50.8 mm (1 a 2 pulgadas)<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad para cable coaxial de hasta 1-5/8 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;*>Presentación de 10 piezas por paquete<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Producto</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Adaptador</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Adaptador</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Adaptador de separación y sujeción</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Acero inoxidable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Montaje</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Agujero pasante de 3/4 pulgada | Abrazadera</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ancho Externo</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>1,012.444 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de Cable</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Hasta 1-5/8 pulgada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cantidad por Paquete</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>10 piezas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Telecomunicaciones, radiodifusión, redes inalámbricas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Montaje simplificado con agujero pasante de 3/4 pulgada
Característica 3	Ancho externo de 1,012.444 mm para amplia compatibilidad
Característica 4	Soporta cable coaxial de hasta 1-5/8 pulgada
Característica 5	Diseñado para estructuras redondas de telecomunicaciones
Característica 6	Paquete de 10 unidades para proyectos de escala