



Adaptador de Sujetadores de Presión. Instalación en Torre de Ángulo o Tubular

SKU: UA-3 Marca: COMMSCOPE (ANDREW) Categoría: Accesorios

\$3,036.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sujetadores de presión para cable coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptadores y tornillos para instalación angular <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de instalación de hasta 0.88' <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete contiene 10 piezas robustas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Adaptador de ángulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de montaje: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de apriete: 11.0-15.0 ft lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del material: 2.667 mm (0.105') <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: Triple apilamiento con cable de 1-5/8' </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud interior: 25.40 mm (1.00') <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho interior: 22.23 mm (0.88') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud exterior: 50.80 mm (2.00') <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho exterior: 57.15 mm (2.25') <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del paquete: 25.0 x 12.0 x 14.0 cm (9.8' x 4.7' x 5.5') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.32 kg (5.11 lb) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones y notas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones y notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para instalación en torre de ángulo o tubular <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 10 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye abrazadera para instalación en tubo o mástil <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere sujetadores de presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ISO 9001:2008 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Ejemplo de instalación</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sujetadores de presión para cable coaxial
Característica 2	Incluye adaptadores y tornillos para instalación angular
Característica 3	Soporta triple apilamiento con cable de 1-5/8"
Característica 4	Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia
Característica 5	Par de apriete de 11.0-15.0 ft lb para fijación segura
Característica 6	Paquete de 10 piezas para despliegues de escala