



Adaptador de Teléfono Analógico híbrido de 1 Puerto FXS (conectar teléfono analógico) y 1 Puerto FXO (conectar línea analógica)

SKU: HT-813 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$1,487.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p>El HT813 es un adaptador de teléfono analógico que ofrece 1 puerto FXS para teléfono analógico y 1 puerto FXO para línea PSTN a fin de ofrecer respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica usando una línea PSTN. La integración de un puerto FXO y FXS hace posible que este ATA híbrido permita llamadas remotas con origen y destino en la línea PSTN. Para mayor flexibilidad, el puerto FXS extiende el servicio de VoIP a un dispositivo analógico. Los usuarios pueden convertir su tecnología analógica a VoIP gracias al tamaño ultra compacto, calidad de voz HD, funcionalidad avanzada de VoIP, protección de seguridad de última generación y múltiples opciones de autoaprovisionamiento del HT813. Estas características avanzadas también permiten a los proveedores de servicios ofrecer servicio de IP de alta calidad a clientes que buscan actualizarse a VoIP.</p></div> <!-- Sección de interfaces --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto FXS (RJ-11) para la conexión de un teléfono analógico convencional <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto FXO (RJ-11) para la conexión de una línea PSTN con soporte para fallos de energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red LAN y WAN 10/100 Mbps (RJ-45) <li style='margin-bottom: 5px;*>LED's indicadores para Power, LAN, WAN, Teléfono y Estado de la línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de reset posterior </div> <!-- Sección de voz, fax y módem --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voz, fax y módem</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Líneas (cuentas SIP) y conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de telefonía: Transferencia de llamada, Redireccionamiento, Llamada en espera, No molestar, indicador de Mensaje en espera y más <li style='margin-bottom: 5px;*>Fax sobre IP: Compatible con protocolo T.38 para Fax hasta 14.4 kbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Códexs de voz: G.711 (I y II), G.723.1A, G.729A/B/E, G.728 y G.726 </div> </div> <!-- Sección de administración y seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración y seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Failover en caso de que Servidor SIP principal pierde conexión se cambia automáticamente a Servidor secundario <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con SYSLOG, Telnet y administración remota usando navegador web <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad SRTP, TLS, SIPS, HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS) </div> <!-- Sección de conformidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conformidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC/CE/C-TICK/ITU-K.21, UL (fuente de poder) </div> </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura soportado: 0°C hasta 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 130.5 x 90.5 x 29 mm (Longitud x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.142Kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo PSTN automático ante falla de energía eléctrica
Característica 2	Llamadas remotas con origen y destino en línea analógica
Característica 3	Extensión de servicio VoIP a dispositivos analógicos existentes
Característica 4	Seguridad de voz con SRTP, TLS y SIPS integrados
Característica 5	Autoaprovisionamiento múltiple para despliegue masivo
Característica 6	Conversión de infraestructura analógica a IP sin reemplazo total