



Adaptador de Teléfono Analógico HT801 V2 / 1 Puerto FXS (Conectar Teléfono Análogo) / VoIP Avanzado / Seguridad TLS y SRTP / Soporte Fax T.38 / Compatibilidad con Serie UCM /

SKU: HT-801-V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$909.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HT801 V2 es un adaptador de teléfono analógico (ATA) de un único puerto diseñado para proporcionar una solución de telefonía IP de alta calidad y fácilmente manejable, adecuada para entornos residenciales y de oficina. Aprovechando su tamaño compacto, avanzada funcionalidad VoIP y sólidas medidas de seguridad, es ideal para usuarios individuales y despliegues comerciales de voz IP.

Opciones de aprovisionamiento automático para una implementación sencilla.

Capacidades de seguridad mejoradas mediante TLS y SRTP.

Compatible con conferencia de voz de 3 vías y fax T.38.

Versatilidad en el aprovisionamiento cuando se utiliza con IP PBX de la serie UCM.

Detalles Técnicos

Especificaciones

- Un puerto FXS (Conectar Teléfono Análogo) y un puerto de red (RJ45) ethernet de 10/100Mbps.
- Soporta un perfil SIP.
- Función de tolerancia a fallos en el servidor SIP.
- Compatible con códecs de voz G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, OPUS.
- Hasta 5 REN en distancias de 1 km sobre cables de 24 AWG.
- Compatibilidad con identificadores de llamada Bellcore Tipo 1 y 2, ETSI, BT, NTT y basados en DTMF.
- Fuente de alimentación universal: Entrada 100-240VAC, Salida 5.0VDC/1.0A.
- Señalización basada en protocolos como SIP, SRTP y TR-069.
- Opciones de aprovisionamiento seguro utilizando cifrado AES.
- Compatibilidad con DTMF por audio, RFC2833 y/o SIP INFO.

Aplicaciones y Casos de Uso

Entornos Residenciales

Despliegues Comerciales

Implementaciones en oficinas pequeñas y medianaes que requieren soluciones de voz IP confiables y escalables.

Proveedores de Servicios

Permite a los proveedores ofrecer servicios VoIP de calidad sin comprometer la seguridad ni la calidad de servicio.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado TLS/SRTP para protección de llamadas VoIP
Característica 2	Aprovisionamiento automático TR-069 y XML para despliegue masivo
Característica 3	Conferencia de voz 3 vías sin necesidad de servidor adicional
Característica 4	Fax T.38 para transmisión segura sobre IP
Característica 5	Tamaño ultra compacto para instalaciones discretas
Característica 6	Cancelación de eco y códecs avanzados para calidad de voz superior