



Adaptador de Teléfonos Analógicos ATA / 2 Puertos FXS / 2 Perfiles SIP / Ethernet 10/100 Mbps / Cifrado TLS y SRTP / Conferencia 3 Vías

SKU: HT-802-V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$1,012.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HT802V2 es un adaptador de teléfonos analógicos (ATA) de 2 puertos FXS diseñado para migrar infraestructuras de telefonía tradicional a redes VoIP con mínima intervención. Permite conectar hasta dos teléfonos analógicos o dispositivos de fax a una red IP, ofreciendo perfiles SIP independientes para cada puerto. Integra mecanismos de cifrado TLS y SRTP que aseguran la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de credenciales. Soporta códecs de alta definición incluyendo Opus y G.722, optimizando el ancho de banda sin degradar la calidad acústica. Incluye capacidades de aprovisionamiento remoto mediante TR-069 y archivos XML, facilitando la administración centralizada en despliegues de múltiples ubicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos FXS para conexión de teléfonos analógicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 perfiles SIP independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto Ethernet 10/100 Mbps con auto-detección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cifrado TLS y SRTP para seguridad de llamadas y cuentas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conferencia de voz de 3 vías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Códecs: G.711, G.722, Opus<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprovisionamiento automático mediante TR-069 y archivos de configuración XML</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 2 perfiles SIP<li style='padding: 6px 0;'>• Conferencia de voz 3 vías<li style='padding: 6px 0;'>• Fax T.38</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 2 puertos FXS<li style='padding: 6px 0;'>• 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• Auto-detección de velocidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cifrado TLS<li style='padding: 6px 0;'>• Cifrado SRTP<li style='padding: 6px 0;'>• Aprovisionamiento TR-069<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración XML</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado TLS y SRTP para protección integral de llamadas y credenciales SIP
Característica 2	Conferencia de voz 3 vías sin requerir servidor de conferencias externo
Característica 3	Compatible con fax T.38 para transmisión confiable sobre IP
Característica 4	Códecs avanzados G.711, G.722 y Opus para calidad de voz HD
Característica 5	Aprovisionamiento automático vía TR-069 y archivos XML para despliegue masivo
Característica 6	Puerto Ethernet 10/100 Mbps con auto-detección para integración sencilla