



Adaptador de Triple conectores BNC macho para uso en sistemas de video vigilancia en aplicación con cables coaxiales RG-59/ RG-6, Níquel/ Oro/ Politetrafluoroetileno.

SKU: TT-RG-14 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Nueva gama de conectores y adaptadores BNC para aplicaciones en conexión coaxial de 75 Ohm para cámaras, monitores y DVR.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador: Triple conectores BNC macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: En forma de T <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Níquel, Oro, PTFE <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 13.9 mm de diámetro por 39.9 mm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Acoplamiento en sistemas CCTV </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de folleto interactivo --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Folleto interactivo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/xguereque/Documentos/folleto/conectividad_video_audio_energia_2018_esp/mobile/index.html' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión triple en T para distribución de señal sin derivadores adicionales
Característica 2	Impedancia 75 ohm para mantener calidad de video sin reflexiones ni distorsión
Característica 3	Construcción en níquel, oro y PTFE para resistencia a corrosión e inserciones repetidas
Característica 4	Compatibilidad con cables RG-59 y RG-6 estándar en infraestructura CCTV existente
Característica 5	Diseño compacto de 13.9 mm x 39.9 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Acoplamiento directo entre cámaras, monitores y DVR sin pérdida de señal