



Adaptador Doble BNC Hembra para Chasis, Hermético y de Montaje en D-Plano, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1135    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$161.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Adaptador:</strong> Doble BNC Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Montaje:</strong> En chasis, Frontal o Trasero, en D Plano y Hermético</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 Ohm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Delrin</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble BNC hembra para chasis hermético</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje D-plano frontal o trasero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 ohm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo niquelado para mayor durabilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro, alta conductividad</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Hermeticidad garantizada para entornos exigentes y exteriores                         |
| Característica 2 | Montaje versátil en D-plano frontal o trasero según configuración del chasis          |
| Característica 3 | Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima y baja atenuación         |
| Característica 4 | Cuerpo niquelado que resiste corrosión y prolonga vida útil en instalaciones críticas |
| Característica 5 | Aislante de Delrin para estabilidad dieléctrica y baja pérdida de señal               |
| Característica 6 | Impedancia controlada de 50 ? para sistemas de RF y video profesionales               |