



Adaptador en Forma T, de Triple Conectores SMA Hembra, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3401 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$202.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador en T, de Triple Conectores SMA Hembra</h2> <p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: RSA3401 | Marca: RF INDUSTRIES,LTD</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Triple conectores SMA hembra en configuración T <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce recubierto de níquel <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico hecho de teflón <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador SMA hembra a doble SMA hembra </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Adaptador: De Conector SMA Hembra a Dos Conectores SMA Hembras <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: En forma de T (Triple SMA Hembras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración en T para distribución de señal en dos vías
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Operación hasta 18 GHz para aplicaciones de alta frecuencia
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios restringidos