

Adaptador RF en Línea / Conector F Macho a BNC Hembra / 75 Ohm / 0 a 1 GHz / Cuerpo Bronce Níquel / Contacto Oro / Aislante Delrin

SKU: RFB-1144 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

Garantía: 3 años

$149.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador RF en línea diseñado para interconectar conectores F macho a BNC hembra en aplicaciones de video, CATV y banda base. Con impedancia nominal de 75 ohm, ofrece coincidencia de impedancia adecuada para sistemas de distribución de señal y telecomunicaciones. Su construcción incorpora cuerpo y cubierta de bronce con acabado de níquel, contacto central de bronce chapado en oro y aislantes de Delrin natural. Opera en un rango de frecuencia de 0 a 1 GHz, soporta tensiones de hasta 500 VRMS a nivel del mar y está diseñado para funcionar en condiciones térmicas extremas.

Desempeño
Impedancia: 75 ohm
Rango de frecuencia: 0 a 1 GHz
Tensión de trabajo: 500 VRMS a nivel del mar

Físicas y Eléctricas
Configuración: F macho a BNC hembra
Cuerpo: Bronce, acabado níquel
Cubierta: Bronce, acabado níquel
Contacto central: Bronce, chapado en oro
Aislantes: Delrin, color natural (2 piezas)
Temperatura de operación: -65 °C a 165 °C

Contenido del Paquete
1 adaptador RF en línea F macho a BNC hembra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Rango térmico operativo de -65 °C a 165 °C**
Característica 2	**Tensión de trabajo soportada de 500 VRMS máximo**
Característica 3	**Optimizado para señales de video, CATV y banda base**
Característica 4	**Cubierta de bronce niquelado resistente a la corrosión**
Característica 5	**Aislamiento con doble pieza de Delrin color natural**
Característica 6	**Contacto central de bronce con chapado en oro**