



Adaptador en Línea / Conector SMA Hembra a SMB / Cuerpo Bronce Niquelado / Aislante Teflón

SKU: 970-019 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$116.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador en línea de conector SMA hembra a SMB está diseñado para profesionales de telecomunicaciones y redes que requieren conexiones confiables entre antenas y dispositivos. Su construcción de bronce niquelado garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes, mientras que el contacto central niquelado asegura conductividad eléctrica óptima. El aislante dieléctrico de teflón proporciona durabilidad superior y estabilidad térmica. Su formato de montaje en línea facilita la integración en instalaciones compactas sin comprometer el rendimiento de la señal.

Características Principales

- Conector SMA hembra a SMB para máxima compatibilidad
- Montaje en línea para fácil integración en espacios reducidos
- Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
- Contacto central niquelado para alta conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón duradero y estable térmicamente
- Ideal para conexiones antena-dispositivo seguras en aplicaciones profesionales

Especificaciones Técnicas

En línea

Tipo de Adaptador: SMA Hembra a SMB

Modo de Montaje: En línea

Material del Cuerpo: Bronce niquelado

Contacto Central: Niquelado

Aislante Dieléctrico: Teflón

Aplicación Principal: Conexión antenas SMA macho a dispositivos SMB

Este adaptador permite la conexión de antenas y accesorios con conector SMA macho a dispositivos equipados con conector SMB, brindando versatilidad en instalaciones de amplificación de señal celular, sistemas de comunicación RF y equipos de prueba de redes inalámbricas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad SMA macho a dispositivos SMB
Característica 2	Montaje en línea para integración sencilla
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión
Característica 4	Contacto central niquelado de alta conductividad
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón duradero
Característica 6	Conexiones antena-dispositivo seguras y estables