



Adaptador en Línea de Bajo PIM, de Conector QMA (Quick Mate) Macho a SMA Hembra, Bronce Blanco/ Oro/ Teflón.

SKU: RQA-5405-LP Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$564.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector A: QMA (Quick Mate) Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector B: SMA Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: < 1.25 </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: QMA macho a SMA hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.25 máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante: Dieléctrico de teflón </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de nota --> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Pregunte por disponibilidad.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida QMA macho para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Transición directa a SMA hembra sin cables adicionales
Característica 3	Rango de frecuencia 0-6 GHz para aplicaciones de RF industriales
Característica 4	VSWR < 1.25 para mínima reflexión de señal
Característica 5	Contacto central de oro para estabilidad eléctrica prolongada
Característica 6	Cuerpo de bronce blanco con aislante dieléctrico de teflón