



Adaptador en Línea, de Conector Mini UHF Hembra a N Macho, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFU-625 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$166.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador Mini UHF hembra a N macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de montaje en línea efectivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: Conector Mini UHF Hembra a N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición de impedancia estable entre interfaces Mini UHF y N
Característica 2	Contacto central chapado en oro para mínima pérdida por inserción
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión ambiental
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alto aislamiento RF
Característica 5	Montaje en línea para integración directa en tramos de cable
Característica 6	Conector de precisión para mantenimiento de VSWR óptimo