



Adaptador en Línea de Conector Mini UHF Macho a UHF Hembra (SO-239), Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFU-621 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$170.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: De Conector Mini UHF Macho a UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 16.46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 16.46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 31.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.07 g </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado, alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro, mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Teflón como aislante dieléctrico resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 16.46 x 16.46 x 31.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero con peso de 9.07 g </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para operación en altas temperaturas
Característica 4	Diseño en línea para conexión directa sin herramientas especiales
Característica 5	Dimensiones compactas de 16.46 x 16.46 x 31.8 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 9.07 g que minimiza carga mecánica en conectores