



Adaptador en Línea de Conector N Macho a BNC Hembra, Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1037-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$213.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del Producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Adaptador en Línea de Conector N Macho a BNC Hembra</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Adaptador de Conector N Macho a BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador N macho a BNC hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en línea para conexiones compactas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce plateado resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón duradero </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión compacta en línea para espacios reducidos
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado resistente a corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta frecuencia
Característica 5	Compatible con señales RF de alta frecuencia
Característica 6	Diseño profesional para infraestructura de telecomunicaciones