



Adaptador en Línea de Conector SMA Hembra a BNC Macho, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3476    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$173.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Adaptador:</strong> De conector SMA Hembra a BNC Macho</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Montaje:</strong> En línea</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo de bronce:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador SMA hembra a BNC macho</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado resistente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta eficiencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en línea para fácil instalación</li> </ul> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conversión directa entre interfaces SMA y BNC sin herramientas     |
| Característica 2 | Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción     |
| Característica 3 | Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad dieléctrica óptima |
| Característica 4 | Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste       |
| Característica 5 | Montaje en línea para integración rápida en trazas de RF           |
| Característica 6 | Diseño compacto para instalación en gabinetes densos               |