



Adaptador en Línea de Conector SMA Hembra a UHF Hembra (SO-239), Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3475 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$195.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: Conector SMA Hembra a UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SMA hembra a UHF hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con niquelado duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para mayor aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en línea para fácil instalación </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para máximo aislamiento RF
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión
Característica 4	Diseño en línea que facilita la integración en cableados existentes
Característica 5	Compatible con frecuencias de radiofrecuencia elevadas
Característica 6	Construcción robusta para entornos de operación continua