



Adaptador en Línea de Conector SMA Hembra Inverso a SMA Hembra, Oro/ Oro/ Teflón,

SKU: TT-COU-SMA-RPF-SF Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$23.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar dispositivos con conectores SMA hembra inverso y SMA hembra estándar en infraestructuras de radiofrecuencia. Su construcción con cuerpo de bronce chapado en oro y contacto central dorado garantiza impedancia controlada y baja atenuación de señal en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y equipos de medición RF. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad eléctrica en rangos de temperatura amplios. El diseño de montaje en línea facilita la integración en tramos de cableado sin requerir herramientas especializadas de panel. La configuración de fijación adaptable permite seleccionar entre formato hexagonal o redondo según las restricciones mecánicas del espacio de instalación.

Características Generales

- Adaptador: SMA hembra inverso a SMA hembra
- Modo de montaje: en línea
- Cuerpo: bronce chapado en oro
- Contacto central: chapado en oro
- Aislante dieléctrico: teflón de alta calidad
- Fijación ajustable: hexagonal o redonda

Desempeño Eléctrico y Mecánico

Tipo de adaptador: SMA hembra inverso a SMA hembra

Modo de montaje: en línea

Material del cuerpo: bronce

Acabado del cuerpo: oro

Material del contacto central: oro

Aislante dieléctrico: teflón

Forma de fijación: ajustable (hexagonal o redonda)

Materiales y Acabados

Cuerpo: bronce con chapa de oro

Contacto central: chapado en oro

Aislante: teflón de alta calidad

Configuración mecánica: fijación adaptable según requerimiento de instalación

Contenido del Paquete

- 1 adaptador en línea SMA hembra inverso a SMA hembra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en línea para integración directa en cableado coaxial existente
Característica 2	Contactos chapados en oro para mínima pérdida de señal y alta conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica superior
Característica 4	Cuerpo de bronce con corrosión reducida en ambientes exigentes
Característica 5	Configuración de fijación ajustable: hexagonal o redonda según instalación
Característica 6	Compatible con equipos de radiofrecuencia y telecomunicaciones profesionales