



Adaptador en Línea de Conector SMA Macho a N Hembra, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RSA-3452 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$107.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: Conector SMA Macho a N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector SMA macho a N hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de montaje en línea para facilidad de uso </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición de impedancia controlada entre interfaces SMA y N
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Contacto central de oro para mínima pérdida por inserción
Característica 4	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 5	Configuración en línea para integración en tramos de cable existentes
Característica 6	Compatible con aplicaciones RF de precisión hasta 18 GHz