



Adaptador en Línea, de Conector SMA Macho a SMA Hembra Inverso, Oro/ Oro/ Teflón.

SKU: ACX1247-ND Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$242.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: De conector SMA Macho a SMA Hembra Inverso <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica
Característica 3	Diseño en línea para integración directa en sistemas RF
Característica 4	Recubrimiento de oro en cuerpo de bronce anticorrosión
Característica 5	Conexión segura y estable para transmisión de señales
Característica 6	Configuración inversa para compatibilidad especializada