



Adaptador en Línea, de Conector SMA Macho Inverso a N Macho, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RP-3453 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$143.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Adaptador: Conector SMA Macho Inverso a N Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: Línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SMA macho inverso a N macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central de oro para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en línea para fácil instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0;*>Marca: RF INDUSTRIES,LTD</p> <p style='margin: 0 0 10px 0;*>Modelo: RP3453</p> <p style='margin: 0;*>Observación: Pregunte por disponibilidad</p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable entre interfaces SMA inverso y N estándar
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resiste corrosión en entornos exigentes
Característica 3	Contacto central de oro minimiza pérdidas de inserción y reflejo
Característica 4	Aislante de teflón soporta altas frecuencias con baja distorsión
Característica 5	Montaje en línea facilita integración en tramos de cable existentes
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en gabinetes y racks densos