



Adaptador en Línea de Conector TNC Hembra a BNC Macho, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFT-1230 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$184.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de adaptador: Conector TNC Hembra a BNC Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: En línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Bronce niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador TNC hembra a BNC macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en línea para conexión eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce niquelado de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas TNC y BNC sin cables adicionales
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y baja pérdida
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica hasta 165 °C
Característica 5	Montaje en línea para integración en tramos de cable existentes
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y racks densos