



Adaptador en Línea, de Conector TNC Hembra a FME Hembra, Niple Europeo, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFT-1240    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$103.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Adaptador:</strong> Conector TNC Hembra a FME Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Montaje:</strong> En línea (Celular)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo de Bronce:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> TNC hembra a FME hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> En línea para dispositivos celulares</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo:</strong> Bronce niquelado resistente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Chapado en oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante:</strong> Fabricado en teflón</li> </ul></div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión directa entre interfaces TNC y FME sin cables adicionales               |
| Característica 2 | Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial               |
| Característica 3 | Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y baja atenuación      |
| Característica 4 | Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica superior   |
| Característica 5 | Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos de equipos celulares |
| Característica 6 | Configuración en línea que minimiza pérdidas de inserción en trayectorias RF     |