



Adaptador en Línea de Conector TNC Hembra a UHF Macho (PL-259), Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFT-1236 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$165.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector TNC hembra a UHF macho PL-259 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en línea para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce niquelado resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Adaptador: De Conector TNC Hembra a UHF Macho (PL-259) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptación directa entre interfaces TNC y UHF sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración en tramos de cable coaxial existente
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios confinados