



Adaptador en Línea para 50 Ohm, Conector BNC Macho-UHF Hembra (SO-239), Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1136 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$147.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*> Adaptador para 50 Ohm de Conector BNC Macho a UHF Hembra (SO-239) </h2> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Adaptador: De conector BNC Macho a UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: En línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Delrin </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 50 ohm para rendimiento óptimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo niquelado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central de oro mejorado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de Delrin resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector BNC macho a UHF hembra adaptable </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 50 ohm para transmisión de señal óptima en RF
Característica 2	Cuerpo niquelado que resiste corrosión y desgaste prolongado
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de Delrin para estabilidad térmica y mecánica
Característica 5	Diseño en línea que facilita la integración en tramos de cable existentes
Característica 6	Conector BNC macho a UHF hembra SO-239 para compatibilidad entre estándares