



Adaptador en Línea para 75 Ohm, de Conector BNC Macho a RCA Macho en Aplicaciones de Audio-Video para Cámaras, Monitores y DVR's.

SKU: TT-RG-01 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$5.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Nueva gama de conectores y adaptadores BNC-RCA para conexiones con cables RG-59/ RG-6 a sistemas de Audio-Video en cámaras, monitores y DVR's. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador: De Conector BNC macho a RCA macho. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conectores: En línea, de BNC macho a RCA macho. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Níquel, Oro, PTFE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13.9 mm de diámetro por 35 mm de longitud. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de cables RG-59 y RG-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Audio-Video <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores <li style='margin-bottom: 5px;'>DVR's </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Adaptador en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC macho a RCA macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Níquel, Oro, PTFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13.9 mm de diámetro por 35 mm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cables RG-59 y RG-6 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales de alta calidad para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con estándares industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Señal de alta fidelidad </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Comunes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad CCTV <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de video analógico <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales y comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo de conectores dañados </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con los equipos conectados <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar conexión segura evitando dobleces bruscos <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar ambientes con alta humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar pruebas de señal después de la instalación </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía y Soporte</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El adaptador BNC a RCA TTRG01 de EPCOM TITANIUM cuenta con garantía limitada de 1 año contra defectos de fabricación. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta fidelidad para video analógico
Característica 2	Construcción premium en níquel, oro y PTFE
Característica 3	Compatibilidad con cables coaxiales RG-59 y RG-6
Característica 4	Dimensiones compactas para instalaciones densas
Característica 5	Impedancia calibrada para sistemas de videovigilancia
Característica 6	Conexión directa sin herramientas entre equipos