



Adaptador en T para 50 Ohm de BNC Macho a Doble BNC Hembra, Maquinado, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: RFB-1130    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$169.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Adaptador:</strong> T, de Conector BNC Macho a Doble BNC Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Montaje:</strong> Triple en T</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 Ohm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador en T BNC macho a doble BNC hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje triple en T para máxima conexión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia estándar de 50 ohm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo niquelado resistente a la corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central chapado en oro, mayor conductividad</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Configuración triple en T para distribución de señal en bifurcación       |
| Característica 2 | Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica optimizada   |
| Característica 3 | Cuerpo niquelado con resistencia a corrosión en entornos industriales     |
| Característica 4 | Aislante dieléctrico de teflón para aplicaciones de alta frecuencia       |
| Característica 5 | Impedancia controlada de 50 ohm para sistemas RF coaxiales estandarizados |
| Característica 6 | Diseño maquinado de precisión para acoplamiento mecánico estable          |