



Adaptador en T para 50 Ohm de BNC Macho a Doble BNC Hembra, Troquelado, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1130-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Adaptador en T <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC Macho a Doble BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Troquelado con acabado niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Delrin <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En T (50 Ohm) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones BNC confiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo troquelado y niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico Delrin para mejor aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para máxima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de montaje en T (50 ohm) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en T para distribución de señal en espacios reducidos
Característica 2	Contacto central de oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Cuerpo troquelado y niquelado para resistencia mecánica prolongada
Característica 4	Aislante dieléctrico Delrin para óptimo aislamiento de señal
Característica 5	Impedancia 50 Ohm para precisión en transmisión de RF
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones con restricción de espacio