



Adaptador en T para 75 Ohm de triple conectores BNC Hembras, Níquel/ Oro/ Teflón.

SKU: TT-RG-10 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$7.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador en T, triple BNC hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 75 ohmios para conexiones coaxiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción con níquel, oro, y PTFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 14.5 x 23.7 x 33.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para cámaras, monitores, y DVR </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador: En T, de triple BNC Hembras <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BNC Hembras <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Níquel, Oro, PTFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 14.5 / 23.7 / 33.0 mm </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal coaxial a tres dispositivos simultáneos
Característica 2	Impedancia 75 ohm para video analógico sin degradación
Característica 3	Contactos dorados para conexión estable a largo plazo
Característica 4	Cuerpo de níquel con aislamiento PTFE de alta resistencia
Característica 5	Compatibilidad universal con cámaras, monitores y DVR
Característica 6	Formato compacto para instalaciones en espacios reducidos