



Adaptador Inalámbrico N / Alta Ganancia de 300 Mbps 2.4 GHz / 2 antenas externas de 5 dBi

SKU: MW300UH Marca: Mercusys Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$228.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 antenas externas de alta ganancia de 5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con estándares 802.11n/g/b en banda de 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz Micro USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para sistemas operativos Windows 10/8.1/8/7/XP <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de operación: 0° a 40° C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Antenas: 2 Externas <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 113.2 x 63.8 x 21.7 mm (Sin antenas), 113.2 x 100.5 x 201.1 mm (Con antenas verticales) <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad Inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: Micro USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango WiFi: 2 antenas fijas de 5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Inalámbrico: IEEE 802.11 n/b/g 2.4 GHz, 2.4 GHz: 300 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Transmisión: ≤ 20 dBm (EIRP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Estandar WiFi: IEEE 802.11n,g,b <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón Reset: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: CD <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 ~ 40° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador MW300UH <li style='margin-bottom: 5px;*>CD con Recursos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MW300UH/169139-captura_de_pantalla_2024-01-10_a_la(s)_10.10.04%E2%80%Afa.m..png' alt='Adaptador Inalámbrico MW300UH'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MW300UH/169139-captura_de_pantalla_2024-01-10_a_la(s)_10.10.18%E2%80%Afa.m..png' alt='Vista frontal del adaptador MW300UH'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MW300UH/169139-captura_de_pantalla_2024-01-10_a_la(s)_10.11.34%E2%80%Afa.m..png' alt='Compatibilidad del adaptador MW300UH'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble antena externa de 5 dBi para cobertura estable y extendida
Característica 2	Compatibilidad IEEE 802.11n/g/b para integración con infraestructura legada
Característica 3	Seguridad WPA/WPA2-PSK para protección de conexiones empresariales
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de 0 a 40 °C
Característica 5	Interfaz Micro USB 2.0 para conexión directa sin adaptadores
Característica 6	Potencia de transmisión 20 dBm EIRP para cumplimiento regulatorio