



Adaptador IP / Salida de Video / Conector Aviación 4 Pines / RS485 / Compatible XMR406NAHD

SKU: XMRIPCADAPTER Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$440.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador IP XMRIPCADAPTER de EPCOM permite la integración de un canal de video IP en sistemas de grabación analógicos existentes, específicamente diseñado para el modelo XMR406NAHD. Este dispositivo incorpora una salida de video mediante conector tipo aviación de 4 pines, garantizando una conexión física robusta y resistente a vibraciones en entornos industriales. Además, integra comunicación de datos RS485 para el control de dispositivos periféricos como cámaras PTZ. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, racks de equipamiento o gabinetes de control, permitiendo a los administradores de sistemas expandir la conectividad IP sin reemplazar la infraestructura de grabación existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incorporación de canal IP para mayor conectividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de video con conector aviación 4 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerto de datos RS485 para control de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad exclusiva con grabador modelo XMR406NAHD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación de datos: RS485<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: Expansión de canal IP en sistemas analógicos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Adaptador IP con salida de video integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canal IP: 1 canal de incorporación IP<li style='padding: 6px 0;'>Conector de video: Tipo aviación 4 pines<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Espacios reducidos, gabinetes y racks</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: EPCOM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: XMRIPCADAPTER<li style='padding: 6px 0;'>Dispositivo: Adaptador IP con salida de video</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra canal IP en sistemas analógicos existentes
Característica 2	Conector aviación 4 pines para video robusto y seguro
Característica 3	Puerto RS485 para control de datos y PTZ
Característica 4	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con grabador XMR406NAHD
Característica 6	Elimina necesidad de reemplazo completo de infraestructura