



Adaptador MeterBus a RS232, Convierte el RJ-11 en una interfaz RS232

SKU: MSC Marca: MORNINGSTAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$689.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción del Adaptador MeterBus a RS232</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El adaptador PC Meterbus™ (MSC) convierte el puerto del medidor de un controlador (conector de tipo telefónico RJ-11) en un conector serie RS-232 estándar para la conexión a una PC u otro equipo. El MSC se puede utilizar con cualquier controlador o inversor Morningstar equipado con una conexión de medidor que no tenga ya un puerto RS-232.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La interfaz RS-232 permite la supervisión y el registro de datos, así como la personalización de puntos de ajuste. El adaptador permite acceder a una amplia variedad de datos almacenados en los productos Morningstar mediante protocolo MODBUS.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión: Interfaz RJ-11 a RS-232 estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con múltiples controladores Morningstar <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo: Registro de datos en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Personalización de puntos de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: Comunicación MODBUS estándar </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PC con software MS View <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de pasarela internet <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware MODBUS en el sitio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de registro de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de monitoreo remoto </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Operación: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Almacenamiento: -55°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 100% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 72 x 35 x 22mm (2.83 x 1.37 x 0.87 pulgadas) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ProStar MPPT <li style='margin-bottom: 5px;'>Solar Protector MPPT <li style='margin-bottom: 5px;'>ProStar (Gen3) <li style='margin-bottom: 5px;'>SunSaver DUO <li style='margin-bottom: 5px;'>SureSine </div> </div> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampere-hora acumulados <li style='margin-bottom: 5px;'>Etapa de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Errores y alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura local y de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Archivos de registro de datos </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El adaptador MSC cuenta con una garantía de cinco años.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión RJ-11 a RS-232 estándar
Característica 2	Compatible con múltiples controladores
Característica 3	Monitoreo y registro en tiempo real
Característica 4	Personalización de puntos de ajuste
Característica 5	Comunicación Modbus integrada
Característica 6	Diseño compacto de 35 gramos