



Adaptador para conexion de CANBUS / Facil conexión / Datos directos de computadora de viaje

SKU: EASYCAN    Marca: RUPTELA    Categoría: Accesorios

\$743.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descripción del Producto</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;'>El adaptador EasyCAN permite una conexión rápida y segura al puerto CANBUS del vehículo sin necesidad de conectar físicamente los cables. Es ideal para conectar equipos de rastreo satelital directamente a la computadora del vehículo sin cortar cables ni violar la garantía.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;'>Este adaptador permite leer datos del protocolo FMS (J1939) y es compatible con localizadores satelitales PRO4, PRO43G, TCO4, HCV5 y PRO5LITE.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión rápida y segura al puerto CANBUS</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Integración sin cortar cables ni violar garantías</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con protocolo FMS (J1939) vehiculos</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta conexión directa a la computadora del vehículo</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Lectura de datos sin contacto físico</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño compacto (40 x 15 mm)</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de 1 metro de longitud</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Generales</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Alimentación:</strong> 5V</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Rango de diámetro del cable:</strong> 1 - 2.1 mm</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Conexión:</strong> 4 pines</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Carcasa:</strong> Plástica</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones del adaptador</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Dimensiones del adaptador:</strong> 40 x 15 mm</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Longitud del cable:</strong> 1 metro</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>EasyCAN:</strong> Para conexión CAN (camiones o vehículos ligeros)</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>EasyCAN Volvo:</strong> Para conexión J1708 (camiones Volvo y Renault con motores DXI)</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Distribución de Pines</strong> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Blanco:</strong> Línea de poder de 1-Wire</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Moreno:</strong> Tierra</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Amarillo:</strong> CAN High PortC-485 A</li> <li style='margin-bottom: 6px;'><strong>Verde:</strong> CAN Low PortC-485 B</li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;'>Los residuos de equipos no deben desecharse con otros residuos domésticos. Los equipos deben llevarse a puntos de recogida especializados al final de su vida útil.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión sin cortar cables ni alterar garantía del vehiculo |
| Característica 2 | Lectura directa de datos de computadora de viaje            |
| Característica 3 | Protocolo FMS J1939 para flotas comerciales                 |
| Característica 4 | Compatibilidad con localizadores satelitales Ruptela        |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios reducidos del tablero         |
| Característica 6 | Cable de 1 m para instalación flexible en cabina            |