



Adaptador para Punta Pararrayo PDC / Mástil 1½ in / Latón Resistente / Conductores 50-70 mm² / Rosca M20

SKU: AT-1560 Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$57,408.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DAT CONTROLER® PLUS es un pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) que aprovecha las características eléctricas de formación de los rayos para emitir el trazador ascendente continuo antes que cualquier otro objeto dentro de su radio de protección. Este tiempo de avance en el cebado (δt) determina la distancia a la que captura el trazador descendente, ampliando el área de protección contra descargas atmosféricas. Las normativas establecen un límite máximo de δt ≤ 60 µs, valor que este sistema alcanza con certificación. El adaptador AT1560 permite la instalación del cabezal PDC en mástiles de 1½ pulgadas (38.1 mm), asegurando la conexión eléctrica de conductores de gran sección con máxima continuidad. Características Principales Avance de cebado de 60 µs certificado para máxima anticipación de protección Certificado para 20 impactos de 100 kA de corriente soportada Aislamiento superior al 95% en condiciones de lluvia intensa Material en acero inoxidable AISI 316L altamente resistente a la corrosión Conformidad con norma UNE 21186:2011 Diseño IP67 para protección total contra polvo e inmersión temporal en agua Avalado por AENOR como producto certificado Especificaciones Técnicas Tipo de Producto Adaptador para Punta Pararrayo PDC Diámetro de Mástil 1½ in (38.1 mm) Material Principal Latón Resistente / Acero Inoxidable AISI 316L Rango de Conductores 50-70 mm² Rosca de Conexión M20 Tiempo de Avance Cebado 60 µs (certificado, δt ≤ 60 µs) Capacidad de Impactos 20 impactos de 100 kA Aislamiento en Lluvia >95% Grado de Protección IP67 Normativa Aplicable UNE 21186:2011 Certificación Avalado por AENOR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Avance de cebado certificado de 60 ʹs
Característica 2	Resistencia a 20 impactos de 100 kA
Característica 3	Aislamiento superior al 95% bajo lluvia
Característica 4	Acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo
Característica 5	Conformidad con norma UNE 21186:2011
Característica 6	Protección IP67 contra polvo e inmersión