



Adaptador para Sistemas de Voceo y Radio, Doble Banda VHF 150-160 / 450-470 MHz

SKU: RIB-600ANALOG Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$17,129.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit; font-size: 15px;'> El adaptador de Ritron RIB600ANALOG, es un radio receptor, diseñado para ser conectado a un amplificador de un sistema de voceo tradicional mediante una entrada de audio auxiliar. Permite realizar anuncios en el equipo de voceo usando radios de 2 vías. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit; font-size: 15px;'> El equipo Ritron, recibe las llamadas provenientes de un radio de dos vías para después, anunciar directamente en un sistema de voceo cableado, ofreciendo libertad y movilidad al personal sin perder el acceso al sistema de voceo de manera inmediata e inalámbrica. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit; font-size: 15px;'> Ideal para tiendas departamentales, hospitales, escuelas, almacenes y cualquier edificio que ya cuente con un sistema de voceo. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo doble banda VHF y UHF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con radios portátiles, móviles y repetidores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Programable en campo y por software. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite conectarse a un sistema de voceo mediante: Una entrada Aux. de alta impedancia, entrada de 600 ohms o desbalanceada o una entrada de micrófono. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de audio programable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función 'Grabe y Transmite' permite grabar el mensaje de voz y transmitirlo al soltar el PTT del radio. (Permite hablar cerca de las bocinas sin causar ruido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tono de Pre-alerta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada selectiva, 2 Tonos, DTMF, Selcall, (Grupo / General) <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de Programación: LM-PCPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado y fabricado en Estados Unidos. </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente 110 AC- 12Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena Flexible con conector BNC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de montaje. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión inalámbrica a sistemas de voceo cableados
Característica 2	Función grabe y transmita con memoria de mensajes
Característica 3	Audio programable para optimización de calidad de voz
Característica 4	Compatibilidad con llamada selectiva DTMF y Selcall
Característica 5	Libertad de movilidad para personal en toda la instalación
Característica 6	Operación dual VHF/UHF para mayor flexibilidad de frecuencia